

Metodo de biseccion.cpp

```
<source lang="c">
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<String.h>
#include<conio.h>
//Funcion Que Queremos hallar
double f(double x){
    return ((pow(x/3, 2))+(9)); //Esta funcion es Y=(X*X*X)/3)+9 Reemplazar por la funcion deseada
ej: Y=(x*x)+(3*x)+6
}

//biseccion: Retorna el valor de la funcion usando metodo de biseccion
//parametros: a= valor menor al punto
//parametros: b= valor mayor al punto
//parametros: p= el punto que deseamos encontrar
//parametros: errorDeseado = margen de error
double biseccion(double a, double b, double p, double errorDeseado){
    double xr, errorAbsoluto; //xr representa el punto intermedio
    printf("valor a:%f valorb:%f\n",a,b);
    xr=((b+a)/2);
    printf("biseccion a,b: %f\n",f(xr));
    //Cambia A o B por el valor del punto dependiendo de cuales se encuentran en medio de p
    if(p<xr){
        b=xr;
    }else{
        a=xr;
    }
    //calcula el error relativo
    errorAbsoluto=fabs(f(p)-fabs(f(xr)));
    //Si el margen de error ya es valido retorna la funcion.
    if (errorAbsoluto<errorDeseado){
        return xr;
    }else{
        return biseccion(a,b, p, errorDeseado);
    }
}
int main(){
    printf("%f\n", biseccion(-424,146, 7, 0.02)); // introduce un rango amplio
    getch();
    return 0;
}
</source>
```